



## Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Side 1 av 11

SDB-Nr. : 179511  
V005.0

LOCTITE 7070

bearbeidet den: 15.07.2016

Trykkdato: 02.07.2019

Erstatter versjon fra:

25.03.2014

### Kapittel 1: Betegnelse på stoff hhv. blanding og firmabetegnelse

#### 1.1 Produktidentifikator

LOCTITE 7070

#### Inneholder:

DIPENTEEN

#### 1.2 Relevant fastsatt bruksformål av stoff eller blanding og bruksformål, av disse blir frarådet:

Planlagt bruk:

Løsemiddelbasert rensmiddel

#### 1.3 Detaljer om leverandører som stiller datablad til rådighet

Henkel Norden AB / Branch Norway

Karenslyst Allé 8b

0278 Oslo

Norge

Tel.: +47 (2337) 1520

ua-productsafety.norden@henkel.com

#### 1.4 Nødtelefonnummer

+46 10 480 7500 (kontortid)

+47 22 59 13 00

### Kapittel 2: Mulige farer

#### 2.1 Klassifisering av stoff eller blanding

##### Klassifisering (CLP):

|   |            |
|---|------------|
| Aerosol   | Kategori 1 |
| H222 Ekstremt brannfarlig aerosol.                      |            |
| H229 Trykksatt beholder, kan eksplodere ved oppvarming. |            |
| Hudirritasjon   | Kategori 2 |
| H315 Irriterer huden.                                   |            |
| Allergifremkallende stoff for huden                     | Kategori 1 |
| H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.               |            |
| Kronisk fare for vannmiljøet                            | Kategori 2 |
| H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.      |            |

#### 2.2 Identifikasjonselementer

##### Identifikasjonselementer (CLP):

**Farepiktogram:****Signalord:**

Fare

**Fareinstruksjon:**

H222 Ekstremt brannfarlig aerosol.  
 H229 Trykksatt beholder, kan eksplodere ved oppvarming.  
 H315 Irriterer huden.  
 H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.  
 H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

**Sikkerhetsinstruksjon:**

P251 Må ikke gjennomhulles eller brennes, selv etter bruk.  
 P211 Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde.  
 P210 Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder.  
 Røyking forbudt.  
 \*\*\*Kun for konsumermarkedet: P101 Hvis det er nødvendig med legetilsyn, må produktbeholderen eller etiketten være lett tilgjengelig P102 Oppbevares utilgjengelig for barn. P501 Avfall og rester i samsvar med lokale forskrifter.\*\*\*

**Sikkerhetsinstruksjon:  
Forebygging**

P280 Benytt vernehansker.  
 P273 Unngå utslipp til miljøet.

**Sikkerhetsinstruksjon:  
Respons**

P302+P352 VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann.  
 P333+P313 Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp.

**Sikkerhetsinstruksjon:  
Lagring**

P410+P412 Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer som overstiger 50 °C.

**2.3 Andre farer**

Aerosolbeholder er under trykk. Må ikke utsettes for høy temperatur

Oppfyller ikke persistent, bioakkumulerende og giftig (PBT), svært persistente og svært bioakkumulerende (vPvB) kriterier.

### Kapittel 3: Sammensetning/Opplysninger om bestanddeler

**3.2. Stoffblandinger**

**Generell kjemisk karakterisering:**  
 Rengjøringsmiddel

**Erklæring av ingrediensene i henhold til CLP (EF) nr. 1272/2008:**

| Farlige innholdsstoffer<br>CAS-nr.                        | EC-Nummer<br>REACH-<br>Registreringsnum-<br>mer | Innhold     | Klassifisering   |
|---|---|-------------|--|
| Isoparaffiner C9-C12, flammepunkt >=21-55°C<br>90622-57-4 | 292-459-0                                       | 75- < 100 % | Flam. Liq. 3<br>H226<br>Asp. Tox. 1; Oralt<br>H304<br>Aquatic Chronic 4<br>H413  |
| DIPENTEEN<br>5989-27-5                                    | 205-341-0, 227-813-5                            | 10- < 25 %  | Flam. Liq. 3<br>H226<br>Skin Irrit. 2<br>H315<br>Asp. Tox. 1<br>H304<br>Skin Sens. 1<br>H317<br>Aquatic Chronic 1<br>H410<br>Aquatic Acute 1<br>H400 |
| KARBONDIOKSID<br>124-38-9                                 | 204-696-9                                       | 2,5- < 10 % | Press. Gas   |

**Før fullstendig forklaring på H -uttalelser og andre forkortelser se avsnitt 16 "Andre opplysninger".  
Observer at stoffer uten klassifisering kan ha lokale yrkeshygieneiske grenseverdier.**

**Deklarasjon i henhold til EU direktiv (EC/648/2004)**

15-30%

Alifatiske hydrokarboner

**Kapittel 4: Førstehjelpstiltak****4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak**

Inhalere:  
Frisk luft.  
Oppsøk lege.

Hudkontakt:  
Skyll med rennende vann og såpe.  
Oppsøk lege.

Øyekontakt:  
Skylling under rennende vann (i 10 minutter), oppsøk eventuelt lege.

Svelging:  
Skyll munnen, drikk 1-2 glass med vann, fremkall ikke brekninger, kontakt lege.

**4.2 Viktige akutte og forsinkede symptomer og konsekvenser**

NO: Hud, rødhet, betennelse.

Hud, Utslett, elveblest.

Langvarig eller gjentatt kontakt kan irritere øynene.

**4.3 Opplysninger om eventuell nødvendig øyeblikkelig medisinsk hjelp og spesialbehandling**

Se pkt.: Beskrivelse av førstehjelpstiltak

**Kapittel 5: Tiltak ved brannbekjempelse**

**5.1 Slokningsmiddel****Egnede slukningsmidler:**

Skum, pulver, kullsyre.

**Av sikkerhetsgrunner uegnede slukningsmidler:**

Vann under høyt trykk

**5.2 Spesielle farer med utgangspunkt i stoff eller blanding**

I branntilfeller kan det frigjøres kullmonoksid (CO), kulldioksid (CO<sub>2</sub>) og nitrogenoksider (NO<sub>x</sub>).

**5.3 Instruksjoner for brannbekjempelse**

Benytt åndedrettsvern som er uavhengig av den omgivende luft.

**Tillegghenvisninger:**

Hvis brann, kjøøl ned utsatte beholdere med spylvann.

**Kapittel 6: Tiltak ved utilsiktet utslipp****6.1 Personlige forsiktighetstiltak, verneutstyr og bruk av nødprosedyrer**

Unngå kontakt med øyne og hud.

Fjern alle antennelseskilder.

Sørg for tilstrekkelig ventilasjon.

**6.2 Miljøbeskyttelsestiltak**

La ikke produktet gå i avløpsystemet.

**6.3 Metoder og materiell for inndemming og rengjøring**

Ta opp med sugende materiale.

Oppbevares i en delvis fylt, lukket beholder til avhending.

Forurenset materiale behandles som avfall i følge punkt 13.

**6.4 Referanse til andre deler**

Se kapittel 8.

**Kapittel 7: Håndtering og oppbevaring****7.1 Forsiktighetstiltak for sikker håndtering**

Unngå kontakt med øyne og hud.

Hold produktet borte fra antennelseskilder røyking forbudt.

Dampene bør trekkes ut for å unngå innånding

Se kapittel 8.

**Hygienetiltak**

Høy industriell og hygienisk standard bør praktiseres

Det må ikke spises, drikkes eller røykes under arbeidet.

Vask hendene før pauser og etter arbeidsslutt.

Bruk kun CE-merkte PVU iht. Forskrift av 19. august 1994 nr. 819

**7.2 Betingelser for sikker oppbevaring med hensyn på uforlikelighet**

Oppbevares kjølig og tørt.

Må ikke oppbevares i nærheten av varme eller antennelseskilder og/eller reaktive materialer.

**7.3 Spesifikke sluttbrukformål**

Løsemiddelbasert rensemiddel

## Kapittel 8: Begrensning og overvåking av eksponering/personlig verneutstyr

### 8.1 Kontrollparametre

#### Grenseverdier

Gyldig for  
NO

| Innholdsstoff [Regulert substans]  | ppm   | mg/m <sup>3</sup> | Verdi type            | Kortsiktig eksponeringskategori / Merknad | Rettslig grunnlag |
|--|-------|-------------------|-----------------------|---|-------------------|
| Isoparaffiner C9-C12, flammepunkt $\geq$ 21-55°C<br>90622-57-4<br>[DEKANER OG ANDRE HØYERE ALIFATISKE HYDROKARBONER] | 40    | 275               | Administrative normer |   | N_TLV             |
| (R)-p-menta-1,8-dien<br>5989-27-5<br>[D-LIMONEN]   | 25    | 140               | Administrative normer |   | N_TLV             |
| KARBONDIOKSID<br>124-38-9  |       |                   |                       |   |                   |
| KARBONDIOKSID<br>124-38-9<br>[KARBONDIOKSID]   | 5.000 | 9.000             | Administrative normer | EU har en indikativ terskel for stoffet.  | N_TLV             |

**Biologisk grenseverdi:**  
ingen/Intet

### 8.2 Begrensning og overvåking av eksponering:

Informasjon ang. oppbygging av tekniske anlegg:

God utluftning av arbeidsrom. Unngå åpen ild, gnistdannelse og antennelseskilder. Elektriske apparater kobles fra. Røyking forbudt. Sveising er forbudt. Ikke tøm rester i avløpssvannet.

**Åndedrettsvern:**

Unngå innånding av røyken som oppstår ved brann eller eksplosjon.

Må bare anvendes på godt ventilerte steder.

Benytt godkjent maske med filter for organiske damper eller friskluftmaske dersom produktet benyttes i områder med darlig ventilasjon

Filtertype: AX

Filter type FFP2 for organisk gass og damp.

I tilfelle aerosoldannelse anbefales det å bruke passende beskyttende respiratorutstyr med ABEK P2 filter.

Denne anbefalingen bør være i tråd med lokale bestemmelser.

**Håndbeskyttelse:**

Kjemikaliebestandige vernehansker (EN 374). Egnede materialer ved kort kontakt eller sprut (Anbefalt: Minst beskyttelsesindeks 2, tilsvarende > 30 minutter permeasjonstid ifølge EN 374): Nitrilgummi (NBR;  $\geq$  0,4 mm sjiktykkelse). Egnede materialer også ved lengre, direkte kontakt (Anbefalt: Beskyttelsesindeks 6, tilsvarende > 480 minutter permeasjonstid ifølge EN 374): Nitrilgummi (NBR;  $\geq$  0,4 mm sjiktykkelse). Denne informasjonen er basert på litteraturreferanser og informasjon fra hanskeprodusenter eller er avledet fra analogiprognoze for lignende stoffer. Merk at bruksvarigheten for en hanske til beskyttelse mot kjemikalier i praksis kan være mye kortere enn den permeasjonstiden som er beregnet ifølge EN 374, på grunn av de mange innflytelsesfaktorene (f.eks. temperatur). Skift ut hansken dersom den viser tegn på slitasje.

**Øyenbeskyttelse:**

Bruk beskyttelsebriller

Beskyttende øye utstyr bør samsvare med EN166.

**Kroppsbeskyttelse:**

Egnede verneklær.

Beskyttelsesklær bør samsvare med EN 14605 for væskesprut eller til EN 13982 for støv.

Råd for personlige beskyttelsestiltak:

Informasjonen på personlig verneutstyr er for veiledende. En full risikovurdering bør gjennomføres før du bruker dette produktet for å bestemme egnet personlig verneutstyr tilpasset lokale forhold. Personlig verneutstyr bør samsvare med den relevante EN-standarden.

## Kapittel 9: Fysikalske og kjemiske egenskaper

### 9.1 Opplysninger om grunnleggende fysikalske og kjemiske egenskaper

|  |  |
|--|--|
| Utseende                                       | Aerosol<br>Fargeløs                                |
| Lukt   | Sitronsur  |
| Luktterskel                                    | Ingen tilgjengelige opplysninger / Ikke anvendelig |
| pH-verdi                                       | Ikke relevant.                                     |
| Initielt kokepunkt                             | 173 °C (343,4 °F)                                  |
| Flammepunkt                                    | 45 °C (113 °F)                                     |
| Spaltningsstemperatur                          | Ingen tilgjengelige opplysninger / Ikke anvendelig |
| Damptrykk<br>(25,0 °C (77 °F))                 | 6,7 mbar   |
| Densitet<br>( $\rho$ )                         | 0,76 - 0,78 g/cm <sup>3</sup>                      |
| Styrtetthet                                    | Ingen tilgjengelige opplysninger / Ikke anvendelig |
| Viskositet                                     | Ingen tilgjengelige opplysninger / Ikke anvendelig |
| Viskositet (kinematisk)                        | Ingen tilgjengelige opplysninger / Ikke anvendelig |
| Eksplorative egenskaper                        | Ingen tilgjengelige opplysninger / Ikke anvendelig |
| Løselighet kvalitativt<br>(Løsemiddel: Vann)   | Uløselig   |
| Løselighet kvalitativt<br>(Løsemiddel: Aceton) | Blandbar   |
| Størkningstemperatur                           | Ingen tilgjengelige opplysninger / Ikke anvendelig |
| Smeltepunkt                                    | Ingen tilgjengelige opplysninger / Ikke anvendelig |
| Antennbarhet                                   | Ingen tilgjengelige opplysninger / Ikke anvendelig |
| Selvantenningsstemperatur                      | Ingen tilgjengelige opplysninger / Ikke anvendelig |
| Ekspljosjonsgrenser                            | Ingen tilgjengelige opplysninger / Ikke anvendelig |
| Fordelingskoeffisient: n-oktanol/vann          | Ingen tilgjengelige opplysninger / Ikke anvendelig |
| Fordampingshastighet                           | Ingen tilgjengelige opplysninger / Ikke anvendelig |
| Damptetthet                                    | Ingen tilgjengelige opplysninger / Ikke anvendelig |
| Oksiderende egenskaper                         | Ingen tilgjengelige opplysninger / Ikke anvendelig |

### 9.2 Andre opplysninger

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Antenningsstemperatur | Ikke tilgjengelig |
|-----------------------|-------------------|

## Kapittel 10: Stabilitet og reaktivitet

### 10.1. Reaktivitet

Sterke oksiderende midler.

### 10.2. Kjemisk stabilitet

Stabil ved normal temperatur og trykk.

### 10.3 Mulighet for farlige reaksjoner

Se avsnitt reaktivitet

### 10.4. Betingelser som må unngås

Ingen kjente ved anbefalt bruk.

Varme, flammer, gnister og andre kilder til antennelse.

### 10.5. Uforenlige materialer

Se avsnitt reaktivitet.

### 10.6. Farlige spaltningsprodukter

Ingen kjente ved anbefalt bruk.

## Kapittel 11: Opplysninger om toksikologi

### 11.1. Opplysninger om toksikologiske virkninger

#### Generelle opplysninger om toksikologi:

Blandingen er klassifisert basert på tilgjengelig informasjon fare for ingredienser som er definert i klassifisering kriteriene for blandinger for hver fareklasse eller differensiering i vedlegg I til forordning 1272/2008/EC. Relevante tilgjengelig helse / økologisk informasjon for den stoffene oppført under punkt 3 er gitt i det følgende.

#### Akutt oral toksisitet:

Kan gi irritasjon i fordøyelsessystemet.

#### Akutt inhalativ toksisitet:

Symptomer på overeksponering kan være hodepine, svimmelhet, tretthet, kvalme og oppkastning.

#### Hudirritasjon:

Forårsaker hudirritasjon.

#### Øyenirritasjon:

Langvarig eller gjentatt kontakt kan irritere øynene.

#### Sensibilisering:

Kan forårsake en allergisk hudreaksjon.

#### Akutt oral toksisitet:

| Farlige innholdsstoffer CAS-nr.  | Verdetyper | Verdi         | Eksponeeringsvei | Eksponeeringstid | Arter | Metode                                   |
|--|------------|---------------|------------------|------------------|-------|--|
| Isoparaffiner C9-C12, flammepunkt $\geq 21-55^{\circ}\text{C}$<br>90622-57-4 | LD50       | > 5.000 mg/kg | oral             |                  | Rotte | OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity) |

#### Akutt inhalativ toksisitet:

| Farlige innholdsstoffer CAS-nr. | Verdetyper | Verdi | Eksponeeringsvei | Eksponeeringstid | Arter | Metode |
|---------------------------------|------------|-------|------------------|------------------|-------|--------|
|---------------------------------|------------|-------|------------------|------------------|-------|--------|

#### Akutt dermal toksisitet:

| Farlige innholdsstoffer CAS-nr. | Verdetyper | Verdi | Eksponeeringsvei | Eksponeeringstid | Arter | Metode |
|---------------------------------|------------|-------|------------------|------------------|-------|--------|
|---------------------------------|------------|-------|------------------|------------------|-------|--------|

#### Etse-/irritasjonsvirkning på hud:

| Farlige innholdsstoffer CAS-nr.  | Resultat                   | Eksponeeringstid | Arter | Metode   |
|--|----------------------------|------------------|-------|--|
| Isoparaffiner C9-C12, flammepunkt $\geq 21-55^{\circ}\text{C}$<br>90622-57-4 | ikke irriterende           |                  | Kanin | OECD Guideline 404 (Acute Dermal Irritation / Corrosion) |
| DIPENTEEN<br>5989-27-5   | virker moderat irriterende | 4 h              | Kanin | OECD Guideline 404 (Acute Dermal Irritation / Corrosion) |

#### Alvorlig øyeskade/-irritasjon:

| Farlige innholdsstoffer CAS-nr.  | Resultat         | Eksponeeringstid | Arter | Metode  |
|--|------------------|------------------|-------|---|
| Isoparaffiner C9-C12, flammepunkt $\geq 21-55^{\circ}\text{C}$<br>90622-57-4 | ikke irriterende |                  | Kanin | OECD Guideline 405 (Acute Eye Irritation / Corrosion) |

**Sensibilisering av luftveier/hud:**

| Farlige innholdsstoffer CAS-nr.  | Resultat              | Testtype                          | Arter   | Metode  |
|--|-----------------------|-----------------------------------|---------|---|
| Isoparaffiner C9-C12, flammepunkt $\geq 21-55^{\circ}\text{C}$<br>90622-57-4 | ikke sensibiliserende | Marsvin maksimering test          | Marsvin | OECD Guideline 406 (Skin Sensitisation)                         |
| DIPENTEEN<br>5989-27-5   | sensibiliserende      | Mus lokal lymfeknutte test (LLNA) | Mus     | OECD Guideline 429 (Skin Sensitisation: Local Lymph Node Assay) |

**Kimcelle-mutagenitet**

| Farlige innholdsstoffer CAS-nr.  | Resultat | Type studie / Administreringsveien               | Metabolsk aktivering / eksposisjonstid | Arter | Metode   |
|--|----------|--|--|-------|--|
| Isoparaffiner C9-C12, flammepunkt $\geq 21-55^{\circ}\text{C}$<br>90622-57-4 | negativ  | bacterial reverse mutation assay (e.g Ames test) | ved og uten                            |       | OECD Guideline 471 (Bacterial Reverse Mutation Assay)  |
|  | negativ  | in vitro kromosom abberasjonstest i pattedyr     | ved og uten                            |       | OECD Guideline 473 (In vitro Mammalian Chromosome Aberration Test)                                   |
|  | negativ  | genmutasjonstest i pattedyrceller                | ved og uten                            |       | OECD Guideline 476 (In vitro Mammalian Cell Gene Mutation Test)                                      |
|  | negativ  | søsterkromatidutvekslingstest i pattedyrceller   | ved og uten                            |       | OECD Guideline 479 (Genetic Toxicology: In Vitro Sister Chromatid Exchange Assay in Mammalian Cells) |
| Isoparaffiner C9-C12, flammepunkt $\geq 21-55^{\circ}\text{C}$<br>90622-57-4 | negativ  |  |  | Rotte | OECD Guideline 474 (Mammalian Erythrocyte Micronucleus Test)   |
|  | negativ  |  |  | Mus   | OECD Guideline 478 (Genetic Toxicology: Rodent Dominant Lethal Test)                                 |

**Reproduksjonstoksicitet:**

| farlige stoffer CAS-nr.  | Resultat / Klassifisering                                     | Arter                | Eksponeringstid | Arter | Metode  |
|--|---|----------------------|-----------------|-------|---|
| Isoparaffiner C9-C12, flammepunkt $\geq 21-55^{\circ}\text{C}$<br>90622-57-4 | NOAEL P = $\geq 1.720$ mg/kg<br>NOAEL F1 = $\geq 1.720$ mg/kg | screening inhalasjon |                 | Rotte | OECD Guideline 421 (Reproduction / Developmental Toxicity Screening Test) |

**Kapittel 12: Miljørelevante opplysninger****Generelle opplysninger om økologi:**

Blandingen er klassifisert basert på tilgjengelig informasjon fare for ingredienser som er definert i klassifisering kriteriene for blandinger for hver fareklasse eller differensiering i vedlegg I til forordning 1272/2008/EC. Relevante tilgjengelig helse / økologisk informasjon for den stoffene oppført under punkt 3 er gitt i det følgende.

**12.1. Toksicitet****Økotoksicitet:**

Toksisk for vannlevende organismer, med langtidseffekter.  
Unngå utslipp til avløp, overflatevann og grunnvann.

| Farlige innholdsstoffer CAS-nr. | Verdetyper | Verdi               | Studie av akutt toxicitet | Eksponeringstid | Arter               | Metode   |
|---------------------------------|------------|---------------------|---------------------------|-----------------|---------------------|--|
| DIPENTEEN<br>5989-27-5          | LC50       | 0,702 mg/L          | Fish                      | 96 h            | Pimephales promelas | OECD Guideline 203 (Fish, Acute Toxicity Test)             |
| DIPENTEEN<br>5989-27-5          | EC50       | 577 $\mu\text{g/l}$ | Daphnia                   | 48 h            | Daphnia magna       | OECD Guideline 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test) |



**12.2. Persistens og nedbrytbarhet****Persistens/nedbrytbarhet:**

Produktet er ikke biologisk nedbrytbar

**Persistens og nedbrytbarhet:****Tensidnedbrytning**

Produktet inneholder ikke overflateaktive stoffer som definert i EF vaskemiddeldirektivet (EF/648/2004)

| Farlige innholdsstoffer<br>CAS-nr. | Resultat                  | Eksponeringsvei | Nedbrytbarhet | Metode  |
|------------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|---|
| DIPENTEEN<br>5989-27-5             | lett biologisk nedbrytbar |                 | 41 - 98 %     | OECD Guideline 301 C (Ready Biodegradability: Modified MITI Test (I)) |

**12.3. Persistens og nedbrytbarhet / 12.4. Mobilitet i jord****Mobilitet:**

Produktet fordampes lett.

**Bioakkumulasjonspotensial:**

Ingen tilgjengelige opplysninger.

| Farlige innholdsstoffer<br>CAS-nr. | LogKow | Biokonsentrasjons<br>faktor (BCF) | Eksponerin<br>gstid | Arter | Temperatur | Metode |
|------------------------------------|--------|-----------------------------------|---------------------|-------|------------|--------|
| DIPENTEEN<br>5989-27-5             | 4,57   |                                   |                     |       |            |        |

**12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering:**

| Farlige innholdsstoffer<br>CAS-nr.   | PBT/vPvB   |
|--|--|
| Isoparaffiner C9-C12, flammepunkt $\geq 21-55^{\circ}\text{C}$<br>90622-57-4 | Oppfyller ikke persistent, bioakkumulerende og giftig (PBT), svært persistente og svært bioakkumulerende (vPvB) kriterier. |
| KARBONDIOKSID<br>124-38-9  | Oppfyller ikke persistent, bioakkumulerende og giftig (PBT), svært persistente og svært bioakkumulerende (vPvB) kriterier. |

**12.6. Andre skadelige virkninger:**

Ingen tilgjengelige opplysninger.

**Kapittel 13: Instruksjoner for avhending****13.1. Fremgangsmåte ved avfallsbehandling**

Avfallsbehandling av produktet:

Disponeres i henhold til lokale og nasjonale regler for disponering av spesialavfall.

Avfall skal leveres til den som lovlig kan håndtere dette. Søk hos kommunen eller fylkesmannen.

Avfallsbehandling av ikke rengjort emballasje:

Brukte tuber, kartonger og flasker med innhold av restprodukt disponeres som kjemisk forurenset avfall "i henhold til lokale forskrifter".

Avfallshåndter emballasje /produkt etter de gjeldende forskrifter.

Avfallsnøkkel

14 06 03 - andre løsemidler og løsemiddelblandinger

EAK-avfallsnøkklene refererer ikke til produktet, men til dettes opprinnelse. Produsenten kan derfor ikke angi avfallsnøkler for produkter som brukes i forskjellige bransjer. De angitte nøklene skal forstås som anbefaling for brukeren.

## Kapittel 14: Opplysninger om transport

### 14.1. UN-nummer

|      |      |
|------|------|
| ADR  | 1950 |
| RID  | 1950 |
| ADN  | 1950 |
| IMDG | 1950 |
| IATA | 1950 |

### 14.2. UN forsendelsesnavn

|      |                     |
|------|---------------------|
| ADR  | AEROSOLBEHOLDERE    |
| RID  | AEROSOLBEHOLDERE    |
| ADN  | AEROSOLBEHOLDERE    |
| IMDG | AEROSOLS (limonene) |
| IATA | Aerosols, flammable |

### 14.3. Transportfareklasse (r)

|      |     |
|------|-----|
| ADR  | 2.1 |
| RID  | 2.1 |
| ADN  | 2.1 |
| IMDG | 2.1 |
| IATA | 2.1 |

### 14.4. Emballasjegruppe

ADR  
RID  
ADN  
IMDG  
IATA

### 14.5. miljøfarer

|      |                |
|------|----------------|
| ADR  | E1             |
| RID  | E1             |
| ADN  | E1             |
| IMDG | E1             |
| IATA | ikke relevant. |

### 14.6. Spesielle forholdsregler for brukeren

|      |   |
|------|---|
| ADR  | ikke relevant.<br>Tunnelrestriksjonskode: (D) |
| RID  | ikke relevant.                                |
| ADN  | ikke relevant.                                |
| IMDG | ikke relevant.                                |
| IATA | ikke relevant.                                |

### 14.7. Transport i bulk i henhold til vedlegg II i MARPOL 73/78 og IBC-koden

ikke relevant.

## Kapittel 15: Lovforskrifter

### 15.1. Forskrifter om helse, miljø og sikkerhet/spesifikke lovforskrifter for stoff eller blanding

VOC-innhold 97 %  
(2010/75/EC)

### 15.2. Kjemisk sikkerhetsvurdering

En kjemisk sikkerhetsvurdering er ikke utført.

**Nasjonale forskrifter/henvisninger (Norges):**

Forskrift om klassifisering, merking m.v. av farlige kjemikalier, FOR 2002-07-16 nr. 1139 (I henhold til EU-direktiver 67/548/EØF, 76/769/EØF og 1999/45/EF).

Veiledning om administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære.

Forskrift om aerosolbeholdere 01.03.1996 (I henhold til EUs rådsdirektiv om aerosolbeholdere, 75/324/EØF samt kommisjonsdirektiv 94/1/EØF).

Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften), FOR 2004-06-01 nr. 930

**Norsk PR-nr.:**

052162

**Kapittel 16: Andre opplysninger**

Merkingen av produktet er anngitt i kapittel 2. Forklaring på av alle forkortelser som brukes i dette sikkerhetsdatabladet er som følger:

H226 Brennbar væske og damp.

H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.

H315 Irriterer huden.

H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.

H400 Meget giftig for liv i vann.

H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

H413 Kan forårsake skadelige langtidsvirkninger for liv i vann.

**Ytterligere informasjoner:**

Opplysningene er basert på våre nåværende kunnskaper og gjelder produktet i levert form. Det er meningen å beskrive våre produkter med tanke på sikkerhetskrav og ikke garantere bestemte egenskaper.

**Relevante endringer i dette sikkerhetsdatabladet er indikert med vertikale linjer på venstre marg i teksten på dette dokumentet. Korresponderende tekst vises i en annen farge på skygget felt.**